

# Вагоны-платформы для перевозки контейнеров



## 80 т

Грузоподъемность

## 46 фт

Погрузочная длина

## до 40 т

Масса брутто перевозимых контейнеров

### Модель 13-6724

## Вагоны-платформы для перевозки контейнеров

Платформы моделей 13-6851-01 и 13-6851-05 (40 фт) предназначены для перевозки крупнотоннажных контейнеров и контейнеров-цистерн различных типоразмеров массой брутто до 36 т, а также специализированных контейнеров массой брутто не более 40 т включительно.

Платформа модели 13-6903 (80 фт) предназначена для перевозки крупнотоннажных контейнеров, в том числе рефрижераторных, и танк-контейнеров разных типоразмеров с массой брутто до 36 т.

Вагон модели 13-6724 – первая на пространстве 1520 платформа погружной длиной 46 футов и грузоподъемностью 80 т. Предназначена для перевозки контейнеров массой брутто до 40 т. Экономический эффект транспортировки грузов в контейнерах на платформе достигается как за счет повышенной грузоподъемности самого вагона, так и увеличенного объема контейнеров 20 футов длиной кузова до 7 010 мм. В таком контейнере можно разместить до 13 европалет размером 800 x 1200 мм и до 10 стандартных палет размером 1 000 x 1 200 мм, в то время как в стандартном 20-футовом – до 11 и 8 палет соответственно.

Вагоны эксплуатируются в парках следующих компаний: Laude Smart Intermodal S.A., Евросиб, ГТЛК, ТрансКонтейнер, Сифуд-Сервис, Логистика 1520, Rhenus Logistics, Дельтатранс, Транс Синергия и другие.

| Параметр   | Модель<br>13-6724<br>46 фт   | Модель<br>13-6851-01/<br>13-6851-05<br>40 фт | Модель<br>13-6903<br>80 фт |
|--|--|--|----------------------------|
| Грузоподъемность, т  | 80   | 80   | 74,5                       |
| Масса тары, т  | 19,5 ±0,5  | 19,5 ±0,5                                    | 25 ±0,5                    |
| Длина по осям сцепления автосцепок, мм                             | 15 020 ±25   | 14 620 ±25                                   | 25 620 ±25                 |
| Ширина вагона, мм  | 2 805  | 2 984  | 2 785                      |
| Габарит рамы вагона по ГОСТ 9238-2013                              | 0-ВМ   | 0-ВМ   | 1-Т                        |
| Типоразмеры контейнеров  | 45 фт, 40 фт,<br>30 фт, 20 фт,<br>20 фт с длиной<br>кузова от 6 058<br>до 7 010 мм | 45 фт, 40 фт,<br>30 фт, 20 фт                | 40 фт,<br>30 фт, 20 фт     |
| Модель тележки   | 18-9855  | 18-9855                                      | 18-9855                    |
| Расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы, кН (тс) | 245 (25)   | 245 (25)                                     | 245 (25)                   |
| Нормативный межремонтный пробег, до тыс. км (лет)                  | 500 (6)  | 1 000 (8)                                    | 1 000 (8)                  |
| Срок службы, лет   | 40   | 40   | 32                         |