



Вагон-цистерна для перевозки патоки и растительных масел



74,4 т

Грузоподъемность

56 м³

Объем котла

**Котел
из нержавеющей
стали**

Модель 15-6900-04

Вагон-цистерна для перевозки патоки и растительных масел

Вагон-цистерна модели 15-6900-04 предназначен для перевозки патоки и растительных масел.

Одно из ключевых преимуществ цистерны — это конструкция котла из нержавеющей стали. По желанию клиента внутренняя поверхность котла может пройти специальную комплексную (как механическую, так и химическую) обработку. Это позволит обеспечить сохранность качества перевозимых грузов, в том числе уже готовых к употреблению.

Вагон обеспечивает максимальную полноту слива, даже вязких грузов, при различных температурных условиях за счет котла с ломаной осью и системы разогрева — наружной паровой рубашки уникальной конструкции.

Вагоны эксплуатируются в парках следующих компаний: GATX Rail Vostok, Транс-Сервис.

Параметр	Модель 15-6900-04
Грузоподъемность, т	74,4
Объем котла, м ³	56
Внутренний диаметр котла, мм	2 640
Масса тары, т	24,9 ^{+0,7} _{-1,0}
Длина по осям сцепления автосцепок, мм	12 020 ⁺⁴¹ ₋₁₈
Габарит кузова по ГОСТ 9238-2013	1-ВМ
Модель тележки	18-9855
Расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы, кН (тс)	245 (25)
Нормативный межремонтный пробег, тыс. км (лет)	500 (6)
Срок службы, лет	30