

# Полувагон для перевозки щепы



Полувагон для перевозки  
щепы



## 70 т

Грузоподъемность

## 211 м<sup>3</sup>

Объем кузова

## +9 т

Погрузка

## Модель 12-6995

## Полувагон для перевозки щепы

Полувагон модели 12-6995 предназначен для перевозки щепы. По сравнению с типовым вагоном-аналогом погрузка в полувагон модели 12-6995 увеличена на 9 т.

Дополнительное удобство создает наличие люков в боковых поверхностях кузова для его очистки после разгрузки.

Увеличенные до 1 000 тыс. км (или 8 лет) межремонтные пробеги обеспечивают значительное снижение стоимости жизненного цикла полувагонов для перевозки щепы.

Вагоны эксплуатируются в парках следующих компаний: Kronospan, Финтранс ГЛ, Волга, Пусброляй.

Параметр	Модель 12-6995
Грузоподъемность, т	70
Объем кузова, м <sup>3</sup>	211
Масса тары, т	29,5 ±0,5
Длина по осям сцепления автосцепок, мм	23 800 ±25
База вагона, мм	17 800
Внутренние размеры кузова (д х ш х в), мм	22 800 х 3 010 х 3 075
Габарит кузова по ГОСТ 9238-2013	Тпр
Модель тележки	18-9855
Расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы, кН (тс)	245 (25)
Нормативный межремонтный пробег, до тыс. км (лет)	1 000 (8)
Срок службы, лет	40