

# Полувагон с глухим кузовом



## 77 т

Грузоподъемность

## 98 м<sup>3</sup>

Объем кузова

Полувагон с глухим кузовом

## Модель 12-9869

## Полувагон с глухим кузовом

Увеличенный до 98 м<sup>3</sup> объем кузова полувагона модели 12-9869 позволяет выйти в сегмент эффективных перевозок грузов с низкой насыпной плотностью, прежде всего бурых углей.

Типовой габарит 1-ВМ обеспечивает беспрепятственное взаимодействие с погрузочно-разгрузочной инфраструктурой. По желанию клиента полувагон может быть оборудован анти-вандальными зачистными лючками в полу или боковых стенах.

Увеличенные до 1 000 тыс. км (или 8 лет) межремонтные пробеги обеспечивают значительное снижение стоимости жизненного цикла полувагона с глухим кузовом.

Вагоны эксплуатируются в парке компании Модум-Транс.

Параметр	Модель 12-9869
Грузоподъемность, т	77
Объем кузова, м <sup>3</sup>	98
Масса тары, т	22,5 ±0,5
Длина по осям сцепления автосцепок, мм	13 920 ±25
База вагона, мм	8 650
Внутренние размеры кузова (д × ш × в), мм	12 780 × 2 986 × 2 561
Габарит кузова по ГОСТ 9238-2013	1-ВМ
Модель тележки	18-9855
Расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы, кН (тс)	245 (25)
Нормативный межремонтный пробег, до тыс. км (лет)	1 000 (8)
Срок службы, лет	32