

Вагоны-цистерны для перевозки метанола



71,7 т

Грузоподъемность

94 м³

Объем котла

+5 т

Погрузка

Габарит Тгр

Модель 15-6880-01

Вагоны-цистерны для перевозки метанола

Вагоны-цистерны моделей 15-6880 и 15-6880-01 предназначены для перевозки метанола. По сравнению с типовым вагоном-аналогом погрузка в цистерну модели 15-6880-01 увеличена на 5 т и составляет 70 т.

Возможны модификации вагона: в габаритах 1-Т и Тпр. Защитный кожух арматуры моделей 15-6880 и 15-6880-01 обеспечивает удобство эксплуатации и целостность груза при перевозке. Конструкция котла с ломаной осью позволяет достичь максимальной полноты слива.

Увеличенные до 1 000 тыс. км (или 8 лет) межремонтные пробеги обеспечивают снижение стоимости жизненного цикла вагонов-цистерн почти в 3 раза.

Вагоны эксплуатируются в парках следующих компаний: Метафракс, НПО «Азот», ЕвроХим.

Параметр	Модель 15-6880 Габарит 1-Т	Модель 15-6880-01 Габарит Тпр
Грузоподъемность, т	73	71,7
Объем котла, м ³	88	94
Внутренний диаметр котла, мм	3 240	3 350
Длина по осям сцепления автосцепок, мм	12 020	12 020
Масса тары, т	27	28,3
Габарит по ГОСТ 9238-2013	1-Т	Тпр
Модель тележки	18-9855	18-9855
Расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы, кН (тс)	245,25 (25)	245,25 (25)
Нормативный межремонтный пробег, до тыс. км (лет)	1 000 (8)	1 000 (8)
Срок службы, лет	32	32