

Полувагон с разгрузочными люками, модель 12-9853



Описание

Первая с момента официального запуска Тихвинского вагоностроительного завода серийная модификация универсального полувагона в продуктовой линейке холдинга. Увеличенный до 92 м³ объем кузова вагона нового поколения модели 12-9853 позволяет перевозить грузы широкого спектра плотности с использованием полной грузоподъемности. За один рейс данный вагон перевозит до 10% груза больше по сравнению с типовым.

Значительным конкурентным преимуществом вагона являются увеличенные сроки межремонтных пробегов, которые обеспечивают снижение стоимости жизненного цикла вагона почти в 3 раза. Полувагон полностью совместим с существующей инфраструктурой и может эксплуатироваться на всех типах погрузочно-разгрузочных терминалов.






Характеристики

Параметр	Модель 12-9853
Грузоподъемность, т	75
Объем кузова, м ³	92
Масса тары, т	25
Длина по осям сцепления автосцепок, мм	13 920
База вагона, мм	8 650
Внутренние размеры кузова (д × ш × в), мм:	13 025 × 2 946 × 2 398
Количество разгрузочных люков, шт.	14
Габарит по ГОСТ 9238-83: кузова	1-ВМ
Габарит по ГОСТ 9238-83: тележки	02-ВМ
Модель тележки	18-9855
Расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы, кН (тс)	245,2 (25)
Срок службы, лет	32
Нормативный межремонтный срок, до млн км (лет)	1 (8)

*Размещенная на сайте НПК ОВК техническая информация является объектом интеллектуальной собственности, охраняемым законом. Любое копирование, распространение, а также коммерческое использование технической информации запрещено.

Купить полувагон

По вопросам покупки полувагона с разгрузочными люками обращайтесь по почте  sales@uniwagon.com или заполните форму обратной связи ниже.