

Платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров, модель 13-6903



Описание

Вагон-платформа нового поколения с осевой нагрузкой 25 тс, грузоподъемностью 74,5 тонн и погрузочной длиной 80 футов.

Платформа предназначена для перевозки крупнотоннажных контейнеров и контейнеров-цистерн для неопасных грузов с массой брутто до 36 тонн в соответствии с местными техническими условиями. Платформа оборудована 4 стационарными и 10 откидными упорами для крепления контейнеров, что позволяет перевозить контейнеры различных типоразмеров.

Конструкция вагона-платформы обеспечивает усталостную прочность в течение всего срока службы – 32 года.

Значительным конкурентным преимуществом модели 13-6903 являются увеличенные сроки межремонтных пробегов, которые обеспечивают снижение стоимости жизненного цикла вагона почти в 3 раза.


Разработчик: ООО «Всероссийский научно-исследовательский центр транспортных технологий».

Характеристики

Параметр	Модель 13-6903
Грузоподъемность, т	74,5
Масса тары, т	25
Длина по осям сцепления автосцепок, мм	25 620
Ширина вагона, мм	2 785
Габарит по ГОСТ 9238-2013: рамы вагона	1-Т
Габарит по ГОСТ 9238-2013: тележки	02-ВМ
Типоразмеры контейнеров	45 футов (1EEE, 1EE), 40 футов (1AAA, 1AA, 1A, 1AX), 30 футов (1BBB, 1BB, 1B, 1BX), 20 футов (1CC, 1C, 1CX)
Количество откидных упоров для крепления контейнеров, шт.	10
Количество стационарных упоров для крепления контейнеров, шт.	4
Модель тележки	18-9855
Расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы, кН (тс)	245,25 (25)
Срок службы, лет	32
Нормативный межремонтный срок, до млн км (лет)	1 (8)

*Размещенная на сайте НПК ОВК техническая информация является объектом интеллектуальной собственности, охраняемым законом. Любое копирование, распространение, а также коммерческое использование технической информации запрещено.

Купить вагон-платформу

По вопросам покупки вагона-платформы для перевозки крупнотоннажных контейнеров обращайтесь по почте  sales@uniwagon.com или заполните форму обратной связи ниже.