

Вагон-платформа Sggrs/Sggrs(s) 80' для перевозки крупнотоннажных контейнеров



Описание

Шестиосные вагоны-платформы Sggrs/Sggrs(s) 80' сочлененного типа предназначены для перевозки контейнеров всех типов, включая танк-контейнеры, согласно ISO 830-99 и съемных интермодальных кузовов групп (20), (30), 40, (81), (82), (84), (85), (86) по UIC 592:2013 длиной 20 и 30 футов массой брутто до 36 тонн, а длиной 40 футов - до 40 тонн. Вагоны оборудованы тележками с осевой нагрузкой 22,5 тс для эксплуатации по колею 1435 мм.

По своим характеристикам платформы длиной 80 футов и грузоподъемностью 108/108,2 тонны соответствуют лучшим мировым аналогам. Платформы оборудованы стационарными и откидными фитинговыми упорами для размещения контейнеров и съемных кузовов в различных комбинациях. Вагоны имеют антивандальное лакокрасочное покрытие (опция по требованию заказчика) и соответствуют европейским стандартам по уровню шума.

Производственные процессы и комплектующие для изготовления вагонов-платформ типа Sggrs/Sggrs(s) 80' соответствуют европейским стандартам EN 10025-2:2004, EN 10204:2004 и EN 15085-4:2008. Вагоны отвечают требованиям TSI – Регламенту Комиссии ЕС №321/2013 и имеют одобрение типа транспортного средства в Европейском железнодорожном агентстве (The European Union Agency for Railways) с допуском к эксплуатации на железных дорогах Евросоюза в соответствии с Директивой (ЕС) 2016/797.


Разработчик: ООО «Всесоюзный научно-исследовательский центр транспортных технологий».

Характеристики

Параметр	Вагон-платформа Sggrs 80'	Вагон-платформа Sggrs(s) 80'
Грузоподъемность, т	108	108,2
Масса тары, т	27	26,8
Погрузочная длина, фт	26 390	26 390
База вагона, мм	20 790	20 790
Ширина вагона, мм	3 050	3 050
Высота погрузочная от уровня головки рельсов, не более мм	1 175	1 170
Типоразмеры контейнеров (включая танк-контейнеры) и съемных кузовов	40 фт (1AAA, 1AA, 1A, 1AX), 30 фт (1BBV, 1BB, 1B, 1BX), 20 фт (1CC, 1C, 1CX) ISO 830-99; съемные кузова групп (20), (30), 40, (81), (82), (84), (85), (86) по UIC 592:2013	40 фт (1AAA, 1AA, 1A, 1AX), 30 фт (1BBV, 1BB, 1B, 1BX), 20 фт (1CC, 1C, 1CX) ISO 830-99; съемные кузова групп (20), (30), 40, (81), (82), (84), (85), (86) по UIC 592:2013
Количество откидных упоров для крепления контейнеров, шт.	12	12
Количество стационарных упоров для крепления контейнеров, шт.	8	8
Максимальная скорость, км/ч: - порожнего вагона - при осевой нагрузке 20,0 тс - при осевой нагрузке 22,5 тс	120 -- 100	120 120 100
Модель тележки	Y25	Y25
Расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы, кН (тс)	220,5 (22,5)	220,5 (22,5)
Срок службы, лет	24	24
Межремонтный период, лет	6	6

*Размещенная на сайте НПК ОВК техническая информация является объектом интеллектуальной собственности, охраняемым законом. Любое копирование, распространение, а также коммерческое использование технической информации запрещено.

Купить вагон-платформу

По вопросам покупки вагона-платформы для перевозки крупнотоннажных контейнеров обращайтесь по почте  sales@uniwagon.com или заполните форму обратной связи ниже.