

Полувагон с глухим кузовом, модель 12-6995



Описание

Полувагон модели 12-6995 предназначен для перевозки щепы по магистральным железным дорогам колеи 1520 мм.

Увеличенный до 211 м³ объем кузова и повышенная грузоподъемность позволяют перевозить в каждом вагоне до 70 т щепы, что практически на 15 т больше, чем в типовых аналогах. Такая разница в погрузке приводит к экономии на потребном парке до 20%. Увеличенные межремонтные пробеги до 1 млн км (или 8 лет) существенно сокращают стоимость жизненного цикла вагона, который составляет 40 лет. Тарифный эффект данной модели в совокупности с межремонтными пробегами обеспечивает потребителям значительное сокращение стоимости перевозки на одну тонну груза.

При разработке вагона модели 12-6995 пристальное внимание уделялось вопросам его совместимости с имеющейся у грузоотправителей и грузополучателей инфраструктурой.

Разработчик: ООО «Всероссийский научно-исследовательский центр транспортных технологий».

Производитель: АО «ТихвинСпецМаш».




Характеристики

Параметр	Модель 12-6995
Грузоподъемность, т	70
Объем кузова, м ³	211
Масса тары, т	29,5±0,5
Длина по осям сцепления автосцепок, мм	23 800±25
База вагона, мм	17 800
Внутренние размеры кузова (д × ш × в), мм	22 800 × 3 010 × 3 075
Габарит по ГОСТ 9238-2013: кузова	Тпр
Модель тележки	18-9855
Расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы, кН (тс)	245 (25)
Нормативный межремонтный срок, до млн км (лет)	1 (8)
Срок службы, лет	40

*Размещенная на сайте НПК ОВК техническая информация является объектом интеллектуальной собственности, охраняемым законом. Любое копирование, распространение, а также коммерческое использование технической информации запрещено.

Купить полувагон

По вопросам покупки полувагона с глухим кузовом обращайтесь по почте  sales@uniwagon.com или заполните форму обратной связи ниже.