

## Крытый вагон, модель 11-6874



### Описание

Универсальный крытый вагон объемом кузова 175 м<sup>3</sup> обладает лучшим из имеющихся на рынке вагонов-аналогов сочетанием основных технико-экономических характеристик. Грузоподъемность вагона (73 т) повышена на 7% по сравнению с типовыми аналогами. Размеры дверного проема позволяют проводить погрузочно-разгрузочные операции всеми существующими типами автопогрузчиков.

Значительным конкурентным преимуществом вагона являются увеличенные сроки межремонтных пробегов, которые обеспечивают снижение стоимости жизненного цикла вагона почти в 3 раза. Длина вагона по осям сцепления автосцепок обеспечивает оптимальные условия при маневрировании на подъездных путях и эстакадах, при проведении погрузочно-разгрузочных операций и взвешивании.

Разработчик: ООО «Всесоюзный научно-исследовательский центр транспортных технологий».



## Характеристики

Параметр	Модель 11-6874
Грузоподъемность, т	73
Объем кузова, м <sup>3</sup>	175
Масса тары, т	26,5±0,5
Длина по осям сцепления автосцепок, мм	19 200±25
Внутренние размеры кузова (д × ш × в), мм	17 970 × 2 865 × 2 915
Ширина вагона максимальная, мм	3 240
Высота от уровня головки рельсов, мм	4 770
Размер дверного проема в свету, мм	4 020 × 2 830
Площадь пола, м <sup>2</sup>	51,5
Габарит по ГОСТ 9238-2013	1-Т
Модель тележки	18-9855
Расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы, кН (тс)	245 (25)
Срок службы, лет	32
Нормативный межремонтный срок, до млн км (лет)	1 (8)

\*Размещенная на сайте НПК ОВК техническая информация является объектом интеллектуальной собственности, охраняемым законом. Любое копирование, распространение, а также коммерческое использование технической информации запрещено.

## Купить крытый вагон

По вопросам покупки крытого вагона обращайтесь по почте  [sales@uniwagon.com](mailto:sales@uniwagon.com) или заполните форму обратной связи ниже.